PRODUCT-VIEW

LAMBRECHT meteo

AN aem BRAND

Schiffs-Wind-Anzeigegeräte



2



3



1

Sehr zuverlässige Anzeigegeräte

Weiß auf Schwarz bewegt sich der Zeiger auf dem ergonomisch sehr gut ablesbaren Skalenblatt. Bezogen auf die Schiffsachse sind die Momentanwerte für die Windrichtung am Anzeiger (Abb. 1) klar und eindeutig interpretierbar. Eine grün-rot-Markierung für Backbord-Steuerbord kann diese Funktion unterstützen. Der Anzeiger (Abb. 3) ist eine Komplettlösung in sich. Als Anzeigestation für die Windparameter lassen sich je 2 Geräte (z. B. Abb. 1+2) in einem Paneel zusammenführen.

- sehr zuverlässige und langzeitstabile Anzeigegeräte
- weiße, dimmbare Skalenbeleuchtung
- eindeutig interpretierbare, sehr gut ablesbare Analog-Skalen
- Standardgehäuse für Einbau
- robuste Messwerke und Skalen
- hohe Linearität

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

- zivile Schiffe
- Containerschiffe
- Marineschiffe

Professional Line	Schiffs-Wind-Anzeigegeräte
Ident-Nr.	00.14763.300023: Windrichtung WR (1476) 00.14773.300004: Windgeschwindigkeit WG (1477) 00.14763.311442: WR und WG (14763)
Messbereiche	WR (1476): 0...360° • analog WG (1477): 0...120 kn • 0...25 kn • analog WR und WG (14762): WR: 0...360° • analog / WG: 0...120 kn • digital
Genauigkeit	WR (1476): ± 5° • WG (1477): ± 2 % FS • WR und WG (14762): WR: ± 5° • WG: ± 2 % FS

Fortsetzung auf Seite 2

PRODUCT-VIEW

Professional Line	Schiffs-Wind-Anzeigegeräte
Auflösung	WR (1476): ≤ 10° / 10° WG (1477): ≤ 1 kn / 1 kn • ≤ 5kn / 5 kn WR und WG (14763): WR: ≤ 10° / 10° • analog / WG: 0,1 kn • digital 3 1/2-stellig
Signaleingang	WR (1476): N18-Potentiometer • 3 x 10 V WG (1477): 0...5,2 mA • Ri - 110 Ω WR und WG (14763): WR: N18-Potentiometer • 3 x 10 V / WG: 0...4 mA
Versorgungsspannung	für Beleuchtung 24 VAC • 4 W
Messelemente	WR (1476): Dreispulmesswerk; ''elektrische Welle'' WG (1477): Drehspulmesswerk WR und WG (14762): WR: ''elektrische Welle'' • WG: digital-Voltmeter
Abmessungen	WR (1476): 144 x 144 x 130 mm • WG (1477): 144 x 144 x 90 mm • WR und WG (14763): 144 x 144 x 130 mm
Gehäuse	Standardgehäuse für Schalttafeleinbau • Skala schwarz • Beschriftung weiß • beleuchtet
Gewicht	Windrichtung WR (1476 Q144SBN18): 2 kg • Windgeschwindigkeit WG (1477 Q144SB): 1,4 kg • WR und WG (14762 Q144SBN18): 3 kg
Im Lieferumfang enthalten	2 Befestigungswinkel

Stand: 29.03.2024