

Zweikanal-Messumformer



Zweikanal-Messumformer für Größen wie ...
Lufttemperatur, Luftfeuchte, Strahlung und Strahlungsbilanz. Optimale, werksseitige Anpassung auf den zur Anwendung kommenden Sensor mittels DIP-Schalterkonfiguration.

Professional Line	Zweikanal-Messumformer
Ident-Nr.	00.08763.012002 (8763 TH): für Temperatursensoren (8241)/(8281) • Feuchte Sensor (800) 00.08763.055002 (8763 S): für Pyranometer (16103)/(16131) • Albedometer (1611) • für direkte und indirekte Strahlung oder Strahlungsbilanz 00.08763.056002 (8763 SB): für Netto-Radiometer (16123) • für Strahlung und Strahlungsbilanz
Messbereiche	-30...+70 °C • 0...100 % r.F. • -300...0...1400 W/m ²
Genauigkeit	± 0,1 % bei 20 °C • ± 0,5 % bei -30...+70 °C
Ausgang	2x 0(4)...20 mA • 0...2 V • max. Bürde 1,2 kh bei 24 VDC
Einsatzbereiche	Temperaturen -25...+60 °C • Lagerung -40...+85 °C
Versorgungsspannung	10...30 VDC
Abmessungen	100 x 100 x 60 mm
Schutzklasse	IP 65
Gewicht	0,5 kg

Stand: 25.04.2024